Document technique

o62116FA/W/C

LED 16W CW IP20 100-240V SURFACE/ENCASTRÉ

Downlight LED 16W, IP20 Complet avec driver 230mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements

Schéma

Caractéristiques électriques

Driver : Intégré

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : II

Indice de protection IP : IP20

Marquage F : Oui

Tension d'entrée : 100-240V

Puissance (Watts) : 16W

Source de lumière : LED intégrée

LED

Type d'entrée : Courant constant

Tension : 68V

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : SMD 2835

Courant d'entrée : 230mA

Puissance (Watts) : 15,6W

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Epistar

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Rectangulaire

Largeur : 235mm

Type : Adaptation

Diamètre du trou de découpe : 70mm-190mm

Profondeur requise : 50 mm

Matériel : Plastique

Longueur : 235mm

Hauteur : 17 mm

Famille : Panneau Slim Line Plafo

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Certificats d’énergie – Garantie

Garantie : 2 ans

Données d’éclairage

Code couleur : Blanc froid

Flux lumineux : 1500 lm

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 80

Température de couleur : 4000K

Efficacité lumineuse : 93,75 lm/W

Informations d’emballage

Poids de la boîte (kg) : 0,665 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889067771

Nombre d'unités par boîte : 20