

START eco Flood Flat

START eco Flood Flat IP65 6500lm 840

0047973



Caractéristiques de la gamme

- The new Start eco Flood Flat comes with improved design. The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes it a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black die-cast aluminum housing, white reflector, 6650 lm, 70 W, 95 lm/W, 4000K, drive current 270 mA, non dimmable, CRI>80, IP65, IK07, Class I, lumen maintenance L70:B50: 30000 hrs, 283 x 263 x 44 mm (L x W x H). Weight: 1.775kg. Energy class: A++ A+ A.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0047973
Nom du produit	START eco Flood Flat IP65 6500lm 840
Technologie	LED
Caisson	ADC12
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4579439
Flux lumineux (lm)	6650
Efficacité système lm/W	95
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	70
Protection électrique	Classe 1
Couleur du corps	RAL9017
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5410288479736
Lamps	No

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0047973
Nom du produit	START eco Flood Flat IP65 6500lm 840
Technologie	LED
Caisson	ADC12
Application générale	Résidentiel & consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-20°C~+40°C
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744

START eco Flood Flat

START eco Flood Flat IP65 6500lm 840

0047973

E-number FI	4579439
-------------	---------

Données optiques

Flux lumineux (lm)	6650
Efficacité système lm/W	95
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	70
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 1
Drive current (mA)	270
Courant d'appel (A)	22.5
Durée du courant d'appel (µs)	600
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	12
Max. Luminaires per 13A C Breaker	15
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	19
Max. Luminaires per 20A C Breaker	24
Max. Luminaires per 10A B Breaker	6
Max. Luminaires per 13A B Breaker	7
Max. Luminaires per 16A B Breaker	9
Max. Luminaires per 20A B Breaker	12

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
--------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	RAL9017
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Longueur (mm)	283
Largeur (mm)	263
Nominal Product Height (mm)	44
Poids (kg)	1.775


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288479736
Longueur simple de l'emballage (cm)	31.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.4
Packaging single depth (cm)	23.6
DUN14 (outer)	15410288479733
unités par emballage extérieur	5


START eco Flood Flat
START eco Flood Flat IP65 6500lm 840
0047973

Packaging outer length / height (cm)	39.5
Packaging outer width (cm)	33.4
Packaging outer depth (cm)	26.9

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES



START eco Flood Flat

START eco Flood Flat IP65 6500lm 840

0047973

