

START eco Flood Flat PIR

START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840

0047963



Product features

- The new Start eco Flood Flat comes with improved design. The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes it a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black die-cast aluminum housing, white reflector, 950 lm, 11 W, 86 lm/W, 4000K, drive current 38.6 mA, non dimmable, CRI>80, IP54, IK06 - fixture, IK05 - sensor, Class I, lumen maintenance L70:B50: 30000 hrs, 156 x 178 x 67 mm (L x W x H). Weight: 0.61kg. PIR sensor included. Energy class: A++ A+ A.



PRODUCT OVERVIEW

Code article	0047963
Nom du produit	START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840
Technologie	LED
Housing	ADC12
Application générale	Residential & Consumer
Certifications	EUNEW005
ETIM Class	EC001744
Numéro virtuel FI	4579434
Fixture luminous flux (lm)	950
Luminaire efficacy (lm/W)	86
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	110
Photobiological Risk Group	RG1
Consommation électrique totale (W)	11
Electrical protection	Class I
Housing colour	RAL9017
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK05
Code EAN	5410288479637
Lamps	No

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code article	0047963
Nom du produit	START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840
Technologie	LED
Housing	ADC12
Application générale	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C~+40°C
Certifications	EUNEW005
ETIM Class	EC001744

START eco Flood Flat PIR

START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840

0047963

Numéro virtuel FI	4579434
-------------------	---------

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	950
Luminaire efficacy (lm/W)	86
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	110
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	11
Tension secteur (V)	220-240V~
Lamp power factor	0.85
Electrical protection	Class I
Drive current (mA)	38.6
Courant d'appel (A)	7
Inrush Duration (µs)	400
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires per 10A C Breaker	57
Max. Luminaires per 13A C Breaker	74
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	91
Max. Luminaires per 20A C Breaker	114
Max. Luminaires per 10A B Breaker	28
Max. Luminaires per 13A B Breaker	37
Max. Luminaires per 16A B Breaker	46
Max. Luminaires per 20A B Breaker	57

Durée de vie

Lumen maintenance - L70 B50	30000
-----------------------------	-------

Données physiques

Housing colour	RAL9017
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK05
Longueur (mm)	156
Largeur (mm)	178
Nominal Product Height (mm)	67
Poids (kg)	0.61


Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288479637
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.9
Largeur simple de l'emballage (cm)	9.4
Hauteur emballage unitaire (cm)	19.0
DUN14 (outer)	15410288479634
Units per outer package	8


START eco Flood Flat PIR
START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840
0047963

Packaging outer length / height (cm)	40.0
Packaging outer width (cm)	33.7
Packaging outer depth (cm)	22.3

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES



START eco Flood Flat PIR

START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840

0047963

