

IP44 IK08 650°C




Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	support : patère / barre / base thermoplastique noir
Matière/ Coloris n°2	boule / globe méthacrylate (PMMA) fumé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	E27
Puissance nominale/absorbée	1 x 100,00 W / 100,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V AC/DC 50/60Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	764,00 gr
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée




Applications spécifiques :
*Extérieur résidentiel
*Balisage

Mode de montage
Sol - surface

Recommandations installation:
Câble
Autres commentaires



APPAREIL VENDU
SANS LAMPE
PAS DE CONE



EEL (équival. lampe):

