




# WINK LED 20W 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **50505**



| WINK  | 3000K                 | 20W   | 110° |
|-------|-----------------------|-------|------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |      |
| 1     | 709                   | 2,9   |      |
| 2     | 177                   | 5,7   |      |
| 2,5   | 113                   | 7,1   |      |



## Caractéristiques techniques

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                   | intérieure / extérieure                                                              |
| <b>IP</b>                            | IP65                                                                                 |
| <b>IK</b>                            | IK08                                                                                 |
| <b>Classe</b>                        | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| <b>Résistance au feu</b>             | 850°C                                                                                |
| <b>Mode de montage</b>               | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | corps aluminium noir                                                                 |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>        | verre de protection trempé (non feuilleté)                                           |
| <b>Orientation du produit</b>        | basculant - 180 °                                                                    |
| <b>Nombre et type de source</b>      | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)                                    |
| <b>Douille / Culot</b>               | Sans                                                                                 |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 1 x 20 W / 20.4 W                                                                    |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 °K         |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84         |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °           |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 1800 lm         |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 88.2 lm/W       |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C |
| <b>Variation</b>                 | NON             |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h         |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000           |
| <b>Poids net</b>                 | 860 gr          |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI             |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI             |

|                                                |                                       |                                     |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tension /<br/>Fréquence /<br/>Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 166 mA         | <b>Applications<br/>spécifiques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (300h)</li> </ul> |
| <b>Driver /<br/>Alimentation</b>               | appareillage intégré (non démontable) | <b>Câblage</b>                      | Précâblage H05RN-F 3G1mm² VDE 0,8m.                                                                                                                |
| <b>LOR (Light<br/>Output Ratio)</b>            | 100 %                                 | <b>Autres<br/>commentaires</b>      | Réflecteur symétrique.                                                                                                                             |
| <b>Facteur de<br/>puissance</b>                | 0,56                                  |                                     |                                                                                                                                                    |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                       | Photo                                                                               |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50076 | FIXATION FA 40 NOIR           |  |
| 50488 | FIXATION FA40 EXPO GRIS TW2/3 |  |