




TWISTER 3 LED 100 2400K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **50828**



50828	2400K	100W	90°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	5956	2,0	
2	1489	4,0	
3	662	6,0	
9	74	18,0	
12	41	24,0	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9004
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 170 °
Nombre et type de source	40 LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	100 W / 100 W

Température de couleur	2400 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	11000 lm
Efficacité lumineuse	108 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	2.57 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 450 mA		
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.
Facteur de puissance	0,98	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.
		Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50862	Fixation mât pour TWISTER 3 - noir	