




Borne haute POLO E27 graphite

Borne extérieure IP65, hauteur 67cm, E27 70W max, lampe non fournie

Code : **3128**



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 extrudé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
Douille / Culot	E27

Puissance nominale / absorbée	1 x 70 W / 70 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 304 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	21 %
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Poids net	2.98 kg
Applications spécifiques	■ Balisage ■ Extérieur résidentiel
Recommandations d'installation	Lampe E27 : diamètre maxi 53mm, longueur maxi 165mm.

**Autres
commentaires**

Paralume inox. Rendement lumineux
donné pour une lampe Fluocompacte E27
de 15 à 23W ou des halogènes A60 70W
max.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0575	FIXATION BORNE CALEO 1/NEWAY	
0739	Connecteur linéaire 3 pôles IP68 (RL3)	
0743	Connecteur linéaire 2 pôles IP68 (RL2)	
0797	PLATINE IM 35W G8,5 P/POLO	