


## FORSYTHIA

**POTELET CONIQUE - GRIS - 230V - IP65 - ROND - 100x16,5CM  
35W - 3000 LM - 3000K**



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : 85,71 Lm/w

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique : **F**

Tension entrée : 100-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,96

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Nombre de cycles ON/OFF > 100 000

Durée de vie LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L80 30'000h B10

Matériau : Aluminium - Vitre en PC

Indice de protection IP : IP33 (Socle du potelet)

Indice de protection IP : IP65 (LED + Driver)

Indice de protection IK : IK10

Poids Net : 6,160 Kg

**Vis de scellement non fournies**

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm 150^\circ$  Kelvin par rapport à la valeur nominale.

*\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.*

*Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

**Ref. 70806**

Type : Potelet conique LED

Finition : Gris Anthracite RAL7016

**Lumens : 3000 Lm**

Puissance absorbée : 35W

Puissance restituée : 315W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : Ø167 x 1018 mm

Emballage : Boîte

EAN : 3701124406606

DRIVER : ENEC SOSEN

### Dimensions

