

- EXTÉRIEUR : PROJECTEURS -




Détecteur intégré (en option)  
avec détection de luminosité  
naturelle


Design ultra-fin  
facile d'installation

60 000  
heures


IP65	SMD 2835	120°
IRC > 80	PF ≥ 0.9	IK08
	avec / sans détecteur intégré	
L80/B10	EN62471	ErP
650°	GARANTIE 3 ANS	
CE	ROHS compliant	



DIMENSIONS (mm)	A	B	C
proj. 10 watts	115	135	40
proj. 20 watts	154	184	47
proj. 30 watts	194	230	51




### ZONE DE DÉTECTION



**installation murale**  
hauteur conseillée  
1.5 à 2.5 mètres

**installation plafond**  
hauteur conseillée 2.5 à 3 mètres



## Projecteur ULTRASLIM AC

La gamme ULTRASLIM AC, nouveauté Signcomplex, se dote d'une nouvelle technologie qui lui assure une durée de vie de 60 000 heures ! Encore plus compacte, toujours plus fin, il est facile à installer y compris dans les endroits les plus restreints. Pratique pour éclairer les zones de passage, il peut être équipé d'un détecteur de mouvement intégré. Le MUST !

### ULTRASLIM 10 watts

10 watts	240 Vac	 0.40
-------------	------------	----------

Sans détecteur

#### mon produit sans détecteur

FL-010-230-W-AC-01 6 000 K • 960 lm	FL-010-230-NW-AC-01 4 000 K • 940 lm	FL-010-230-WW-AC-01 3 000 K • 910 lm
--	---	---

### ULTRASLIM 20 watts

20 watts	240 Vac	 0.70
-------------	------------	----------

Sans détecteur  
 Avec détecteur

#### mon produit sans détecteur

FL-020-230-W-AC-01 6 000 K • 1 900 lm	FL-020-230-NW-AC-01 4 000 K • 1 870 lm	FL-020-230-WW-AC-01 3 000 K • 1 830 lm
--	---	---

#### mon produit standard avec détecteur intégré

FL-020-230-W-AC-S01 6 000 K • 1 900 lm	FL-020-230-NW-AC-S01 4 000 K • 1 870 lm	FL-020-230-WW-AC-S01 3 000 K • 1 830 lm
---	--	--

### ULTRASLIM 30 watts

30 watts	240 Vac	 1.10
-------------	------------	----------

Sans détecteur  
 Avec détecteur

#### mon produit sans détecteur

FL-030-230-W-AC-01 6 000 K • 2 870 lm	FL-030-230-NW-AC-01 4 000 K • 2 810 lm	FL-030-230-WW-AC-01 3 000 K • 2 750 lm
--	---	---

#### mon produit standard avec détecteur intégré

FL-030-230-W-AC-S01 6 000 K • 2 870 lm	FL-030-230-NW-AC-S01 4 000 K • 2 810 lm	FL-030-230-WW-AC-S01 3 000 K • 2 750 lm
---	--	--