

- EXTÉRIEUR : PROJECTEURS -




Détecteur intégré avec détection de luminosité naturelle


Design ultra-fin facile d'installation

60 000 heures


IP65	SMD 2835	120°
IRC > 80	PF ≥ 0.9	IK08
	avec / sans détecteur intégré	
L80/B10	EN62471	ErP
650°	GARANTIE 3 ANS	
CE	ROHS compliant	




DIMENSIONS (mm)	A	B	C
proj. 50 watts	240	285	62
proj. 70 watts	294	338	83
proj. 100 watts	294	338	83



ZONE DE DÉTECTION



installation murale
hauteur conseillée 1.5 à 2.5 mètres



installation plafond hauteur conseillée 2.5 à 3 mètres

Projecteur ULTRASLIM AC

La gamme ULTRASLIM AC, nouveauté Signcomplex, se dote d'une nouvelle technologie qui lui assure une durée de vie de 60 000 heures ! Encore plus compacte, toujours plus fin, il est facile à installer y compris dans les endroits les plus restreints. Pratique pour éclairer les zones de passage, il peut être équipé d'un détecteur de mouvement intégré. Le MUST !

ULTRASLIM 50 watts

50 watts	240 Vac	1.70
----------	---------	------

● Sans détecteur
● Avec détecteur

mon produit sans détecteur

FL-050-230-W-AC-01 6 000 K • 4 920 lm	FL-050-230-NW-AC-01 4 000 K • 4 860 lm	FL-050-230-WW-AC-01 3 000 K • 4 780 lm
--	---	---

mon produit standard avec détecteur intégré

FL-050-230-W-AC-S01 6 000 K • 4 920 lm	FL-050-230-NW-AC-S01 4 000 K • 4 860 lm	FL-050-230-WW-AC-S01 3 000 K • 4 780 lm
---	--	--

ULTRASLIM 70 watts

70 watts	240 Vac	3.40
----------	---------	------

● Sans détecteur
● Avec détecteur

mon produit sans détecteur

FL-070-230-W-AC-01 6 000 K • 6 890 lm	FL-070-230-NW-AC-01 4 000 K • 6 800 lm	FL-070-230-WW-AC-01 3 000 K • 6 660 lm
--	---	---

mon produit standard avec détecteur intégré

FL-070-230-W-AC-S01 6 000 K • 6 890 lm	FL-070-230-NW-AC-S01 4 000 K • 6 800 lm	FL-070-230-WW-AC-S01 3 000 K • 6 660 lm
---	--	--

ULTRASLIM 100 watts

100 watts	240 Vac	3.60
-----------	---------	------

● Sans détecteur
● Avec détecteur

mon produit sans détecteur

FL-100-230-W-AC-01 6 000 K • 10 030 lm	FL-100-230-NW-AC-01 4 000 K • 9 850 lm	FL-100-230-WW-AC-01 3 000 K • 9 640 lm
---	---	---

mon produit standard avec détecteur intégré

FL-100-230-W-AC-S01 6 000 K • 10 030 lm	FL-100-230-NW-AC-S01 4 000 K • 9 850 lm	FL-100-230-WW-AC-S01 3 000 K • 9 640 lm
--	--	--