

PURSOS® HIGH POWER LED L



Données techniques

| | |
|--|--------------------------|
| | 25550 lm |
| Lumens | 23330 lm 20440 lm |
| Puissance | 220 W |
| Tension | 220 – 240 V |
| | 116 lm/W |
| Efficacité | 106 lm/W 93 lm/W |
| T° couleur | 5700 K - 4000 K - 3000 K |
| Indice protection et résistance | IP66, IK09 |
| ECG | On/Off |
| T° fonctionnement | -30°C à +45°C |
| Dimensions (D/H) | 425 x 499 x 62 mm |
| Poids | 10 kg |
| Durée de vie (L70/B50) | Jusqu'à 50,000 hrs. |
| Garantie | 2 ans |

Données logistiques

| | |
|-------------|--|
| EAN | 4052899262232 (5700 K) 4052899262263 (4000 K) 4052899262270 (3000 K) |
| MLFB | AA646600155 (5700 K) AA646590155 (4000 K) AA646580155 (3000 K) |

Disponibilité **Avril 2015**

Description:

- Luminaire robuste en fonte d'aluminium disponible en 2 tailles
- Angle de diffusion large 130 x 20°(distribution asymétrique)
- Equipé d'un étrier de montage

Arguments:

- Excellente efficacité lumineuse jusqu'à 116 lm/W
- Luminaire qualitatif IP 66 et IK09
- Longue durée de vie de 50,000 heures (L70/B50) réduisant les coûts de maintenance
- Simple et rapide à installer
- Large plage de températures de fonctionnement de -30°C à +45°C
- Remplace avantageusement les installations équipées de lampes à décharge 250 et 400W

Applications:

- Eclairage de place, façades
- Eclairage architectural
- Halls
- Grand espace
- Parkings
- Quai déchargement