

PURSOS® HIGH POWER LED L



Données techniques

Lumens	25550 lm
	23330 lm
	20440 lm
Puissance	220 W
Tension	220 – 240 V
Efficacité	116 lm/W
	106 lm/W
	93 lm/W
T° couleur	5700 K - 4000 K - 3000 K
Indice protection et résistance	IP66, IK09
ECG	On/Off
T° fonctionnement	-30°C à +45°C
Dimensions (D/H)	425 x 499 x 62 mm
Poids	10 kg
Durée de vie (L70/B50)	Jusqu'à 50,000 hrs.
Garantie	2 ans

Données logistiques

EAN	4052899262232 (5700 K)
	4052899262263 (4000 K)
	4052899262270 (3000 K)
MLFB	AA646600155 (5700 K)
	AA646590155 (4000 K)
	AA646580155 (3000 K)

Disponibilité **Avril 2015**

Description:

- Luminaire robuste en fonte d'aluminium disponible en 2 tailles
- Angle de diffusion large 130 x 20° (distribution asymétrique)
- Equipé d'un étrier de montage

Arguments:

- Excellente efficacité lumineuse jusqu'à 116 lm/W
- Luminaire qualitatif IP 66 et IK09
- Longue durée de vie de 50,000 heures (L70/B50) réduisant les coûts de maintenance
- Simple et rapide à installer
- Large plage de températures de fonctionnement de -30°C à +45°C
- Remplace avantageusement les installations équipées de lampes à décharge 250 et 400W

Applications:

- Eclairage de place, façades
- Eclairage architectural
- Halls
- Grand espace
- Parkings
- Quai déchargement