

Referencia. *Reference.* 4688
Categoría. *Category.* OUTDOOR

SKY




Datos Técnicos. *Data Sheet.*

SKY 40W SWITCH BLANCO 3.000K-4.000K-5.000K

Color. *Color.* Blanco
White
Material. *Material.* Aluminio
Aluminum

Dimensiones. *Dimensions.*



Descripción. *Description.*

Proyector para exterior con IK08. LED con tecnología SWITCH en 3.000K/4.000K/5.000K con IP65.

Outdoor spotlight with IK08. LED with SWITCH technology in 3.000K/4.000K/5.000K with IP65.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Tipo. <i>Type.</i>	SMD
Potencia. <i>Power.</i>	40W
Tensión. <i>Voltage.</i>	220-240 Vac
Frecuencia. <i>Frequency.</i>	50/60 HZ
Flujo Luminoso. <i>Lumens.</i>	4800 Lm
Eficacia Luminica. <i>Light Effectiveness.</i>	120 Lm/W
Temperatura de Color. <i>Color Temperature.</i>	3000/4000/5000K
Índice de reproducción cromática. <i>Color Rendering Index (CRI/Ra).</i>	CRI>80
Ángulo lumínico. <i>Beam Angles.</i>	110°
MacAdam ELIPSE. <i>MacAdam ELIPSE.</i>	MAC ADAM <6 steps
Índice de protección. <i>Protection Index.</i>	IP65
Resistencia a impactos. <i>Impact Resistance.</i>	IK08
Factor de Potencia. <i>Power Factor (PF).</i>	>0,9
Clase de Protección. <i>Protection Class.</i>	CLASE I
Driver. <i>Driver.</i>	DOB
Regulación. <i>Dimmable.</i>	NO
Horas de Vida. <i>Hours of life.</i>	25.000
Garantía. <i>Warranty.</i>	3 Años <i>Years.</i>

Otros Datos. *Other Data.*

Peso. <i>Net Weight.</i>	911 g
Peso con embalaje. <i>Gross Weight.</i>	980 g
Unidades por embalaje. <i>Units per package.</i>	1
Dimensiones embalaje. <i>Packaging dimensions.</i>	23x18x5 cm
Página C31. <i>Catalog Page C31.</i>	145