

LUMINAIRES EXTÉRIEURS

OPUS

10 / 30 / 50 W



* Fourni avec câble 1M

W	T°	LM	RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS
10W	3000K	900lm	OPUS-10WW	Projecteur LED OPUS 10W 3000K
10W	4000K	930lm	OPUS-10	Projecteur LED OPUS 10W 4000K
10W	6000K	980lm	OPUS-10CW	Projecteur LED OPUS 10W 6000K
30W	3000K	2700lm	OPUS-30WW	Projecteur LED OPUS 30W 3000K
30W	4000K	2730lm	OPUS-30	Projecteur LED OPUS 30W 4000K
30W	6000K	2780lm	OPUS-30CW	Projecteur LED OPUS 30W 6000K
50W	3000K	5220lm	OPUS-50WW	Projecteur LED OPUS 50W 3000K
50W	4000K	5240lm	OPUS-50	Projecteur LED OPUS 50W 4000K
50W	6000K	5260lm	OPUS-50CW	Projecteur LED OPUS 50W 6000K

DIM PHASE	NON DIMMABLE	DALI/ PUSH DIM	1/10 V	FINITION NOIRE	FINITION BLANCHE	DIMENSIONS
×	✓	×	×	RAL 9017	×	10 w : 107 mm 30 w : 167 mm 50 w : 220 mm 10 w : 170 mm 30 w : 225 mm 50 w : 320 mm 10 w : 140 mm 30 w : 200 mm 50 w : 265 mm 10 w : 32 mm 30 w : 40 mm 50 w : 47,5 mm +90° -90°

10 W			30 W			50 W		
H (m)	D (m)	Em (lx)	H (m)	D (m)	Em (lx)	H (m)	D (m)	Em (lx)
2	5,08	81	2	4,83	275	2	4,88	613
6	15,23	9	6	14,50	31	6	14,63	68
10	25,38	3	10	24,16	11	10	24,38	24,5

DONNÉES TECHNIQUES

CE	RoHS	TENSION LUMINAIRE 220-240V	10W 800G 30W 1,5KG 50W 2KG			
IK 08	IP 65	PF 09	120°	IRC 80	EN 62471 RG0	UGR <22
GARANTIE 2 ans	L80B20	850°	VERRE PRISMATIQUE	Driver MEANWELL	LED BRIDGELUX	
SURFACE	SURFACE	DURÉE DE VIE 50 000 H	A+			

OPTIONS

Aucune option.