

LUMINAIRES EXTÉRIEURS

IRON

20 / 30 / 50 W LED



* Fourni avec câble 1M

W	T°	LM	RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS
20W	4000K	1600lm	IRON-20	Projecteur LED IRON 20W 4000K
20W	4000K	1600lm	IRON-20IR	Projecteur LED IRON 20W 4000K avec détecteur IR
30W	4000K	2400lm	IRON-30	Projecteur LED IRON 30W 4000K
30W	4000K	2400lm	IRON-30IR	Projecteur LED IRON 30W 4000K avec détecteur IR
50W	4000K	4000lm	IRON-50	Projecteur LED IRON 50W 4000K
50W	4000K	4000lm	IRON-50IR	Projecteur LED IRON 50W 4000K avec détecteur IR

DIM PHASE	NON DIMMABLE	DALI/ PUSH DIM	1/10 V	FINITION NOIRE	FINITION BLANCHE	DIMENSIONS
✗	✓	✗	✗	RAL 9017	✗	20W : 158 mm 30W : 196 mm 50W : 235 mm 20W : 55 mm 30W : 61 mm 50W : 61 mm 20W : 166 mm 30W : 207 mm 50W : 245 mm

Dimensions identiques avec et sans détecteur

20 W			30 W			50 W		
H (m)	D (m)	Em (lx)	H (m)	D (m)	Em (lx)	H (m)	D (m)	Em (lx)
1	2,59	586	1	2,83	975	1	2,87	1472
2	5,17	147	2	5,67	244	2	5,73	368
3	7,76	66	3	8,5	108	3	8,59	164
4	10,35	37	4	11,33	61	4	11,46	92
5	12,93	23	5	14,17	39	5	14,32	59

DONNÉES TECHNIQUES

CE	RoHS	TENSION ENTRÉE DRIVER 220-240V	10W 700G 30W 1KG 50W 1,2KG	120°	IRC 80	EN 62471 RGO	VERRE PRISMATIQUE
IK 08	IP 65	PF 09	UGR <22	LED	EPISTAR	GARANTIE 2 ans	
DURÉE DE VIE 30 000 H	L80B30	650°					
SURFACE	SURFACE	A+					

OPTIONS

DÉTECTEUR IR
