





Nom de la gamme

EOLE

Référence produit

EOL60-003

Tête de mat EOLE 60 Gris RAL9006 3000K
60W ON/OFF



Livré avec 5m de câble / pour mâts diamètre 60mm

Caractéristiques générales

| | |
|--|--------------|
| Type de source | LED |
| Nombre de source | 1 |
| Température de couleur | 3000K |
| Angle d'ouverture du faisceau lumineux | Asym parking |
| Connecteur | câble 5m |
| Driver inclus | oui |
| Gestion de driver | ON/OFF |
| Classe de protection CEI | 1 |
| Essai au fil incandescent | 850°C |
| Flux lumineux sortant | 7200lm |
| Puissance | 60W |

Caractéristiques driver

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tension - Fréquence d'entrée | 220-240Vac50-60Hz |
| Courant d'entrée | -- |
| Tension de sortie | --V |
| Courant de sortie | --mA |
| Courant d'appel & temporalité | ---- |
| Rendement | -- |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| THD | <20% |

Driver compatible

| | |
|-----------|----|
| DALI/PUSH | -- |
| 0-1/10Vdc | -- |
| PHASE | -- |
| DMX | -- |
| BLE | -- |
| ZIGBEE | -- |

Performance lumineuse

| | |
|---|-----------|
| Flux lumineux LED | -- |
| Efficacité lumineuse | 120lm/W |
| Indice de rendu des couleurs | 70 |
| Macadam | <3 |
| UGR | -- |
| Durées de vie (Conforme IEC) | 50000H |
| Maintien du flux lumineux en fin de vie | L80B20 |
| Plage de température de stockage | -- |
| Température d'usage | -20 + 40° |

Normes

| | |
|--|------|
| Indice de protection | IP65 |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK10 |

Matériaux et finitions

| | |
|-------------------------|---------------|
| Matériaux du boîtier | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Gris RAL9006 |
| Matériaux du réflecteur | -- |
| Couleur réflecteur | -- |
| Dimension | 223x223x135mm |
| Diamètre | 223mm |
| Percement | -- |
| Orientable | non |

Données logistiques

| | |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 1 |
| Dimension carton | 45x45x53mm |
| Poids net (pièce) | 6,80Kg |
| Code barre produit (EAN) | 3665207012019 |
| Garantie | 5 ans |