





Nom de la gamme

EOLE

Référence produit

EOL60-004

Tête de mat EOLE 60 Gris RAL9006 3000K
60W ON/OFF



Livré avec 5m de câble / pour mâts diamètre 60mm

Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Asym routier
Connecteur	câble 5m
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	1
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	7200lm
Puissance	60W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240Vac50-60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	--
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	120lm/W
Indice de rendu des couleurs	70
Macadam	<3
UGR	--
Durées de vie (Conforme IEC)	50000H
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	--
Température d'usage	-20 + 40°

Normes

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK10

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Gris RAL9006
Matériaux du réflecteur	--
Couleur réflecteur	--
Dimension	223x223x135mm
Diamètre	223mm
Percement	--
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	45x45x53mm
Poids net (pièce)	6,80Kg
Code barre produit (EAN)	3665207012026
Garantie	5 ans