





Nom de la gamme

**PACO**

Référence produit

**PAC40-001**

Appliques extérieur PACO 40 Gris 3000K  
40W ON/OFF



## Caractéristiques générales

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Type de source                         | LED                 |
| Nombre de source                       | 1                   |
| Température de couleur                 | 3000K               |
| Angle d'ouverture du faisceau lumineux | Asymétrique 50x120° |
| Connecteur                             | --                  |
| Driver inclus                          | oui                 |
| Gestion de driver                      | ON/OFF              |
| Classe de protection CEI               | 1                   |
| Essai au fil incandescent              | 850°C               |
| Flux lumineux sortant                  | 5000lm              |
| Puissance                              | 40W                 |

## Caractéristiques driver

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Tension - Fréquence d'entrée  | 220-240v50-60Hz |
| Courant d'entrée              | --              |
| Tension de sortie             | --V             |
| Courant de sortie             | --mA            |
| Courant d'appel & temporalité | ----            |
| Rendement                     | >0.88           |
| Facteur de puissance          | >0.9            |
| THD                           | <20%            |

## Driver compatible

|           |    |
|-----------|----|
| DALI/PUSH | -- |
| 0-1/10Vdc | -- |
| PHASE     | -- |
| DMX       | -- |
| BLE       | -- |
| ZIGBEE    | -- |

## Performance lumineuse

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Flux lumineux LED                       | --        |
| Efficacité lumineuse                    | 125lm/W   |
| Indice de rendu des couleurs            | 80        |
| Macadam                                 | <3        |
| UGR                                     | --        |
| Durées de vie (Conforme IEC)            | 50000H    |
| Maintien du flux lumineux en fin de vie | L80B20    |
| Plage de température de stockage        | --        |
| Température d'usage                     | -30°/+45° |

## Normes

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Indice de protection                   | IP66 |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK10 |

## Matériaux et finitions

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Matériaux du boîtier    | Aluminium     |
| Couleur du boîtier      | Gris          |
| Matériaux du réflecteur | Polycarbonate |
| Couleur réflecteur      | transparent   |
| Dimension               | 282x205x125mm |
| Diamètre                |               |
| Percement               | --            |
| Orientable              | non           |

## Données logistiques

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 1             |
| Dimension carton           | --            |
| Poids net (pièce)          | --            |
| Code barre produit (EAN)   | 3665207016321 |
| Garantie                   | 5 ans         |