





Nom de la gamme

ALTO

Référence produit

ALT600-002

Projecteur extérieur ALTO 600 Aluminium
3000K 600W ON/OFF



F06002

Caractéristiques générales

Type de source	LED OSRAM SMD
Nombre de source	180
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	45°
Connecteur	--
Driver inclus	oui MEAN WELL
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	1
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	69000lm
Puissance	600W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	100-240Vac50-60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	--
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	69000lm
Efficacité lumineuse	115lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	--
UGR	--
Durées de vie (Conforme IEC)	50000H
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-30°C - 40°C
Température d'usage	30°C

Normes

Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK10

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Aluminium
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Couleur réflecteur	--
Dimension	529X340X226mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	oui

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	570×380×260mm
Poids net (pièce)	14.5±0.5kg
Code barre produit (EAN)	3665207008326
Garantie	