


RIGA 1025B-L3336FK0-03 Spot tilt RIGA IP66 LED SMD 36W 5220lm(3285lm) CRI80 4000K 15°/45° Gris

Dopo Lighting présente la famille de lèche-mur de surface pour façades RIGA. Fabriqué en aluminium, il bénéficie des indices de protection IP66 et IK08 et de la technologie LED SMD. Il est disponible en deux longueurs : 500mm et 1000mm, deux faisceaux lumineux (40° et 15°/45° elliptiques) et deux températures de couleur CCT 3000K et 4000K, ainsi que des versions RGB. Il comprend un connecteur mâle, un connecteur femelle et un bouchon. Il peut se régler moyennant des dispositifs de contrôle spécifiques.



DONNÉES GENERALES

Catégorie	Projecteurs
Famille	Riga
Finition	[03] Gris
Emplacement	Extérieur
Installation	Au plafond, Mur, Sol
Matériau du corps	Aluminium
Matériaux diffuseur	Verre transparent
classe MITO	EC001744
EAN	8433264350420

SOURCES ET POUTRES LUMIÈRE

Sources	LED SMD 36W 5220lm(3285lm) 4000K CRI80
Efficacité énergétique	E (4000K)
Faisceau	15°/45° - Directa

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	Longueur x La taille x Largeur (mm): 1000 x 57 x 33
IP	IP66
IK	08
Classe de protection	Classe III
La fréquence	50/60 Hz
Tension d'entrée	24V DC V
Engrenage auxiliaire	Sans équipement, nécessaire
Température de fonctionnement	-20 - 50 °C
Durée de vie	50 000 h
durée de vie LED L	80
durée de vie LED B	50
Poids	1.1 Kg
Passe-câbles	2
Longueur de câble	600,0 mm
Angle d'inclinaison	150,0 °
ECORAE catégorie I	LED-B

REMARQUES

Dimmable uniquement avec des dispositifs de contrôle spécifiques
Un connecteur masculin, un connecteur féminin et un capot inclus

RIGA

1025B-L3336FK0-03 Spot tilt RIGA IP66 LED SMD 36W 5220lm(3285lm) CRI80 4000K 15°/45°
Gris

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	B02H-X3360F-00	Tension d'entrée	90-305V AC
	Fuente alimentación 24V SKOLL	La fréquence	50/60
	IP67 Dali,Dalí2	Wattage (W)	60,0
		IP	IP67
		Classe de protection	Classe II
		Dimmable	Dali, Dalí2
	B02H-X3390F-00	Tension d'entrée	90-305V AC
	Fuente alimentación 24V SKOLL	La fréquence	50/60
	IP67 Dali,Dalí2	IP	IP67
		Classe de protection	Classe II
		Dimmable	Dali, Dalí2
	B02H-X33A3F-00	Tension d'entrée	90-305V AC
	Fuente alimentación 24V SKOLL	La fréquence	50/60
	IP67 Dali,Dalí2	Wattage (W)	120,0
		IP	IP67
		Classe de protection	Classe II
		Dimmable	Dali, Dalí2
	B02H-X33A5F-00	Tension d'entrée	110-305V AC
	Fuente alimentación 24V SKOLL	La fréquence	50/60
	IP67 Dali,Dalí2	Wattage (W)	200,0
		IP	IP67
		Classe de protection	Classe II
		Dimmable	Dali, Dalí2
	B02R-X3335F-00	Tension d'entrée	90-264V AC
	Fuente alimentación 24V SKOLL	La fréquence	50/60
	IP67	Wattage (W)	35,0
		IP	IP67
		Classe de protection	Classe II
	B02R-X3360F-00	Tension d'entrée	90-264V AC
	Fuente alimentación 24V SKOLL	La fréquence	50/60
	IP67	Wattage (W)	60,0
		IP	IP67
		Classe de protection	Classe II
	B02R-X33A1F-01	Tension d'entrée	90-305V AC
	Fuente alimentación 24V SKOLL	La fréquence	50/60
	IP67	Wattage (W)	100,0
		IP	IP67
		Classe de protection	Classe II

RIGA

1025B-L3336FK0-03 Spot tilt RIGA IP66 LED SMD 36W 5220lm(3285lm) CRI80 4000K 15°/45°
Gris



B02R-X33A4F-00

Fuente alimentación 24V SKOLL
IP67

Tension d'entrée	180-305V AC
La fréquence	50/60
Wattage (W)	150,0
IP	IP67
Classe de protection	Classe II



B02Y-X3330F-00

Fuente alimentación 24V SKOLL
IP67 30W

Tension d'entrée	220-240V AC
La fréquence	50/60
IP	IP67
Classe de protection	Classe II



B02Y-X3375F-00

Fuente alimentación 24V SKOLL
IP67 75W

Tension d'entrée	220-240V AC
La fréquence	50/60
IP	IP67
Classe de protection	Classe II



B02Y-X33A1F-00

Fuente alimentación 24V SKOLL
IP67 100W

Tension d'entrée	220-240V AC
La fréquence	50/60
IP	IP67
Classe de protection	Classe II



B02Y-X33A4F-00

Fuente alimentación 24V SKOLL
IP67 150W

Tension d'entrée	220-240V AC
La fréquence	50/60
IP	IP67
Classe de protection	Classe II

RIGA

1025B-L3336FK0-03 Spot tilt RIGA IP66 LED SMD 36W 5220lm(3285lm) CRI80 4000K 15°/45°
Gris

PRODUITS DE LA MEME FAMILLE



Riga Flood L500