



SOLYCOME
FABRICANT D'ÉCLAIRAGE

**DESCRIPTION**

Luminaire LED résidentiel

TYPE D'INSTALLATION

Montage vertical en TOP de mât ou sur crosse

INFORMATIONS PRODUITS

DRIVER DÉPORTÉ EN PIED DE MÂT

TENSION D'ALIMENTATION 220-240V AC**FRÉQUENCE RÉSEAUX** 50/60 Hz**CLASSE** II**FACTEUR DE PUISSANCE** >0,90**THD** < 20%**TEMPÉRATURE DE COULEURS** 2700K - 3000K - 4000K - 5000K**ELLIPSE DE MACADAM** <3 SDCM**IRC** > 80**MATÉRIAUX** Polycarbonate, Vasque givrée**OPTIONS****DRIVER** 1-10V**DRIVER** DALI**FINITIONS****COULEUR(S) DE BASE**

Noir 9005G

TABLEAU FLUX-PUISSANCE

TEMPÉRATURE DE COULEURS	GAMME	COURANT DE SORTIE	FLUX	PUISSANCE	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE
2700 K	2000 Lm	500 mA	2451 Lm	16,4 W	146 Lm/W	50 000H L80B20
	3000 Lm	700 mA	3302 Lm	23,6 W	136 Lm/W	50 000H L80B20
	4000 Lm	900 mA	4755 Lm	30,4 W	157 Lm/W	50 000H L80B20
3000 K	2000 Lm	500 mA	2752 Lm	16,4 W	168 Lm/W	50 000H L80B20
	3000 Lm	700 mA	3718 Lm	23,6 W	158 Lm/W	50 000H L80B20
	4000 Lm	900 mA	4888 Lm	30,4 W	161 Lm/W	50 000H L80B20
4000 K	2000 Lm	500 mA	2863 Lm	16,4 W	174 Lm/W	50 000H L80B20
	3000 Lm	700 mA	3868 Lm	23,6 W	164 Lm/W	50 000H L80B20
	4000 Lm	800 mA	4644 Lm	26,8 W	174 Lm/W	50 000H L80B20
	5000 Lm	950 mA	5412 Lm	32,2 W	168 Lm/W	50 000H L80B20
5000 K	2000 Lm	500 mA	2870 Lm	16,4 W	175 Lm/W	50 000H L80B20
	3000 Lm	700 mA	3877 Lm	23,6 W	164 Lm/W	50 000H L80B20
	4000 Lm	800 mA	4643 Lm	26,8 W	174 Lm/W	50 000H L80B20
	5000 Lm	950 mA	5411 Lm	32,2 W	168 Lm/W	50 000H L80B20

SCHÉMAS TECHNIQUES & DIMENSIONS

