

PROJECTEUR

IRC > 80

Corps en profilé d'aluminium, gris anodisé, blanc, noir.  
Driver intégré

Gradation nous consulter

Diffuseur prismatique à haute transmission spécialement développé pour la LED.

UGR < 19

Livré sur adaptateur pour rail 3 allumages

OPTIONS

•RAL

APPLICATION


Centres commerciaux, Bureaux, salles d'expositions, postes de travail informatisés...

CE | ⚡ | IP20 | 850° | ∇ | Poids 1 kg | 230 V / 50 Hz | 355°

# KYO 1



PUISSANCE	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CODE TEINTE
17 W / 350 mA	2043 lm	3000 K	589303 - ① ② ⑤
	2140 lm	4000 K	589414 - ① ② ⑤
24 W / 450 mA	2571 lm	3000 K	589273 - ① ② ⑤
	2694 lm	4000 K	589404 - ① ② ⑤




Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris anodisé

# KYO 2



PUISSANCE	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CODE TEINTE
26 W / 350 mA	3064 lm	3000 K	570303 - ① ② ⑤
	L.840 mm	3210 lm	4000 K
47 W / 450 mA	5143 lm	3000 K	570273 - ① ② ⑤
	L.1120 mm	5388 lm	4000 K



Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris anodisé