

PROJECTEUR LED

Le luminaire est livré en standard avec un collimateur 13°

IRC > 80

Options:

- 3500 K
- IRC 90
- Potentiomètre intégré (fabrication spéciale)

Durée de vie :

L80 B10 : 50 000 H

Corps alu et acier

Alimentation intégrée

Patère multidirectionnelle

avec connecteur rapide

Adaptateur universel 3 allumages

SES POINTS FORTS

Sa large gamme de puissance.

Collimateur silicone de haute technologie, permettant par sa conception, d'obtenir un angle d'ouverture formant un cercle précis sur la zone à mettre en valeur.

APPLICATION

Mise en valeur produits
éclairage d'accentuation vitrines, galerie, églises, chapelles.....



CE | IP20 | 850° | Poids 1 KG | 230 V / 50 Hz | 355° | 180°
13° / 21° / 31°



N7.13° =
Ø 60 à 1,20 m





M7.21° =
Ø 80 à 1,20 m




W7.31° =
Ø 100 à 1,20 m

SUR ADAPTATEUR 3 ALLUMAGES



SUR PATÈRE



PUISSANCE ET OPTIQUE	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	ADAPTATEUR 3 ALL. CODES/ TEINTES	PATÈRE CODES/ TEINTES	FLUX SORTANT	FLUX SORTANT
Livré en standard	N7.13°	Standard	N7.13°	N7.13°	M7.21° médium OPT0021	W7.31° large OPT0031
14 W	1580 lm 1621 lm	3000 K 4000 K	091483 - ① ② ⑤ 091484 - ① ② ⑤	091493 - ① ② ⑤ 091494 - ① ② ⑤	1431 lm 1467 lm	1182 lm 1213 lm
19 W	2178 lm 2236 lm	3000 K 4000 K	091983 - ① ② ⑤ 091984 - ① ② ⑤	091993 - ① ② ⑤ 091994 - ① ② ⑤	1773 lm 1820 lm	1630 lm 1673 lm
27 W	2917 lm 2994 lm	3000 K 4000 K	092783 - ① ② ⑤ 092784 - ① ② ⑤	092793 - ① ② ⑤ 092794 - ① ② ⑤	2374 lm 2437 lm	2183 lm 2240 lm
34 W	3599 lm 3694 lm	3000 K 4000 K	093483 - ① ② ⑤ 093484 - ① ② ⑤	093493 - ① ② ⑤ 093494 - ① ② ⑤	2930 lm 3007 lm	2693 lm 2764 lm

Options :

- IRC > 90 : 5993000
- 3500 K : 5993500
- RAL : 9990000

RAILS À LA DEMANDE



RAILS 3 ALLUMAGES

standards

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris