

PROJECTEUR LED

Le luminaire est livré en standard avec un collimateur 13°

IRC > 80

Options:

- 3500 K
- IRC 90
- Potentiomètre intégré (fabrication spéciale)

Durée de vie :

L80 B10 : 50 000 H

Corps alu et acier

Alimentation intégrée

Patère multidirectionnelle

avec connecteur rapide

Adaptateur universel 3 allumages

SES POINTS FORTS

Sa large gamme de puissance.



Collimateur silicone de haute technologie, permettant par sa conception, d'obtenir un angle d'ouverture formant un cercle précis sur la zone à mettre en valeur.

APPLICATION


Mise en valeur produits  
éclairage d'accentuation vitrines, galerie, églises, chapelles.....



SUR ADAPTATEUR 3 ALLUMAGES




SUR PATÈRE



N7.13° =  
Ø 60 à 1,20 m



M7.21° =  
Ø 80 à 1,20 m



W7.31° =  
Ø 100 à 1,20 m

| PUISSANCE ET OPTIQUE | FLUX SORTANT | TEMPÉRATURE DE COULEUR | ADAPTATEUR 3 ALL. CODES/ TEINTES | PATÈRE CODES/ TEINTES | FLUX SORTANT          | FLUX SORTANT         |
|----------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Livré en standard    | N7.13°       | Standard               | N7.13°                           | N7.13°                | M7.21° médium OPT0021 | W7.31° large OPT0031 |
| 14 W                 | 1580 lm      | 3000 K                 | 091483 - ① ② ⑤                   | 091493 - ① ② ⑤        | 1431 lm               | 1182 lm              |
|                      | 1621 lm      | 4000 K                 | 091484 - ① ② ⑤                   | 091494 - ① ② ⑤        | 1467 lm               | 1213 lm              |
| 19 W                 | 2178 lm      | 3000 K                 | 091983 - ① ② ⑤                   | 091993 - ① ② ⑤        | 1773 lm               | 1630 lm              |
|                      | 2236 lm      | 4000 K                 | 091984 - ① ② ⑤                   | 091994 - ① ② ⑤        | 1820 lm               | 1673 lm              |
| 27 W                 | 2917 lm      | 3000 K                 | 092783 - ① ② ⑤                   | 092793 - ① ② ⑤        | 2374 lm               | 2183 lm              |
|                      | 2994 lm      | 4000 K                 | 092784 - ① ② ⑤                   | 092794 - ① ② ⑤        | 2437 lm               | 2240 lm              |
| 34 W                 | 3599 lm      | 3000 K                 | 093483 - ① ② ⑤                   | 093493 - ① ② ⑤        | 2930 lm               | 2693 lm              |
|                      | 3694 lm      | 4000 K                 | 093484 - ① ② ⑤                   | 093494 - ① ② ⑤        | 3007 lm               | 2764 lm              |

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

Options :

• IRC > 90 : 5993000

• 3500 K : 5993500

• RAL : 9990000

RAILS À LA DEMANDE



RAILS 3 ALLUMAGES

standards