

PROJECTEUR LINEAIRE

IRC > 80

Profilé et embouts en acier.

Livré en standard sur adaptateur pour rail 3 allumages.

Diffuseur prismatique à haute transmission UGR < 19.

Diffuseur opale.

Durée de vie :

L80 B10 : 72 000 H

Garanties :

LED 5 ans

DRIVER 3 ans

Livré avec driver linéaire intégré en standard ON/OFF ou DALI

CE | | IP20 | IK07 | 850° | | 1 à 3 kg | 230 V / 50 Hz |

65° prismatique / 120° opale

Option:

- RAL (sur demande)


Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

- Autres dimensions et puissances sur demande

APPLICATION

Centres commerciaux, Bureaux, salles d'expositions, postes de travail informatisés...

KYO - 1C




PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
PRISMATIQUE			OPALE		
17 W	3000 K	2122 lm	17 W	3000 K	1857 lm
	4000 K	2220 lm		4000 K	1943 lm
24 W	3000 K	2711 lm	24 W	3000 K	2372 lm
	4000 K	2837 lm		4000 K	2482 lm
26 W	3000 K	3182 lm	26 W	3000 K	2785 lm
	4000 K	3330 lm		4000 K	2914 lm
47 W	3000 K	5422 lm	47 W	3000 K	4745 lm
	4000 K	5674 lm		4000 K	4965 lm

PUISSANCES	° KELVIN	CODES	CODES
• ON / OFF		PRISMATIQUE	OPALE
17 W / 350 mA	3000 K	589303-(.)C	589293-(.)C
L.570 mm	4000 K	589414-(.)C	589444-(.)C
24 W / 450 mA	3000 K	589273-(.)C	589263-(.)C
L.570 mm	4000 K	589404-(.)C	589464-(.)C
• DALI		PRISMATIQUE	OPALE
17 W / 350 mA	3000 K	589313-(.)C	589323-(.)C
L.570 mm	4000 K	589424-(.)C	589474-(.)C
24 W / 450 mA	3000 K	589283-(.)C	589253-(.)C
L.570 mm	4000 K	589434-(.)C	589484-(.)C

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris

* 1-10 volt ou coupure de phase (nous consulter)

KYO - 2C



Rails
standards ou dimmables



PUISSANCES	° KELVIN	CODES	CODES
• ON / OFF		PRISMATIQUE	OPALE
26 W / 350 mA	3000 K	570303-(.)C	570293-(.)C
L.850 mm	4000 K	570414-(.)C	570444-(.)C
47 W / 450 mA	3000 K	570273-(.)C	570263-(.)C
L.1130 mm	4000 K	570404-(.)C	570464-(.)C
• DALI		PRISMATIQUE	OPALE
26 W / 350 mA	3000 K	570313-(.)C	570323-(.)C
L.850 mm	4000 K	570424-(.)C	570474-(.)C
47 W / 450 mA	3000 K	570283-(.)C	570253-(.)C
L.1130 mm	4000 K	570434-(.)C	570484-(.)C

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris

* 1-10 volt ou coupure de phase (nous consulter)

ADAPTATEUR DALI COMPATIBLE AVEC RAIL 1 PHASE MARQUE IVELA UNIQUEMENT

Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d'évolution.