

ALBA/ALBA-R INTÉGRÉ

PROJECTEUR

En aluminium et acier thermo-laqué.

Driver intégré.

Refroidisseur passif. Réflecteur métallisé.

Adaptateur triphasé.

IRC > 80 ou 90

Durée de vie :

L80 B10 : 50 000 H

DALI (sur fabrication spéciale)

- Garanties :
LED 5 ans / DRIVER 3 ans

- Option :

RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie, ect.

ALBA R

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	* KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	227133-(-)	227143-(-)	227153-(-)	137.00 €
	4000 K	227134-(-)	227144-(-)	227154-(-)	137.00 €
	3500 K	227135-(-)	227145-(-)	227155-(-)	142.60 €
27 W IRC >80	3000 K	227273-(-)	227283-(-)	227293-(-)	152.00 €
	4000 K	227274-(-)	227284-(-)	227294-(-)	152.00 €
	3500 K	227275-(-)	227285-(-)	227295-(-)	157.60 €

ON / OFF

PUISSANCES	* KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	227163-(-)	227173-(-)	227183-(-)	139.50 €
	4000 K	227164-(-)	227174-(-)	227184-(-)	139.50 €
	3500 K	227165-(-)	227175-(-)	227185-(-)	145.10 €
27 W IRC >90	3000 K	227303-(-)	227313-(-)	227323-(-)	154.50 €
	4000 K	227304-(-)	227314-(-)	227324-(-)	154.50 €
	3500 K	227305-(-)	227315-(-)	227325-(-)	160.10 €

ALBA

ON / OFF

PUISSANCES	* KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	230133-(-)	230143-(-)	230153-(-)	137.00 €
	4000 K	230134-(-)	230144-(-)	230154-(-)	137.00 €
	3500 K	230135-(-)	230145-(-)	230155-(-)	142.60 €
27 W IRC >80	3000 K	230273-(-)	230283-(-)	230293-(-)	153.00 €
	4000 K	230274-(-)	230284-(-)	230294-(-)	153.00 €
	3500 K	230275-(-)	230285-(-)	230295-(-)	158.60 €

ON / OFF

PUISSANCES	* KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	230163-(-)	230173-(-)	230183-(-)	139.50 €
	4000 K	230164-(-)	230174-(-)	230184-(-)	139.50 €
	3500 K	230165-(-)	230175-(-)	230185-(-)	145.10 €
27 W IRC >90	3000 K	230303-(-)	230313-(-)	230323-(-)	155.50 €
	4000 K	230304-(-)	230314-(-)	230324-(-)	155.50 €
	3500 K	230305-(-)	230315-(-)	230325-(-)	161.10 €



CE	IP20	IK07 sans accessoires	850°C	0,8kg	230V/50Hz	355°	180°
----	------	--------------------------	-------	-------	-----------	------	------

23°- 37°- 49° / 28°- 42°- 57°

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	FLUX IRC90
13 W	3000 K	1566 lm	1341 lm
	3500 K	1593 lm	1361 lm
	4000 K	1606 lm	1363 lm
27 W	3000 K	2932 lm	2511 lm
	3500 K	2983 lm	2547 lm
	4000 K	3007 lm	2551 lm

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23	OPT 37	OPT 49
13 W / 27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°



• Nid d'abeille
5990812 : 23.00 €



• Bague diffuseur opale:
D018151-(-) : 18.00 €



Rails standards.
Voir p.67