



Paulmann Licht GmbH



706.47

> Installation/Montage

(/files/produktdaten/downloads/montage/70647_V01.pdf)

Une technologie LED moderne permet à l'applique et au plafonnier Lunar de conjuguer un design extrêmement plat et une diffusion de la lumière remarquablement uniforme. La ligne discrète et claire s'harmonise aussi bien avec les intérieurs modernes confortables qu'avec une ambiance design.

- ✓ Design particulièrement plat en version carrée
- ✓ Technologie LED basse consommation (fait économiser jusqu'à 80 % par rapport aux

ampoules à incandescence classiques)

- ✓ Éclairage de pièce uniforme sur la base de la technologie LED la plus récente
- ✓ Rendement lumineux élevé pour une lumière longue portée
- ✓ pour raccordement direct au secteur 230V
- ✓ avec ampoule LED intégrée
- ✓ cache en plastique satiné pour une diffusion subtile de la lumière

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur):	H: 600 x B: 600 x T: 39 mm
Sources incluses:	✓
accueilli performance:	31 W
Tension d'alimentation:	230 V
Puissance du transfo:	30,1 VA
Couleur:	Blanc dépoli
Matériau:	Alu
Forme:	carré
Gradable:	Non
Recommandation de pose:	Pose au mur/plafond
Classe de protection:	Classe de protection II
Technologie:	LED
Durée de vie:	30.000 h
le équipement:	27,4 W
Nombre équipement:	1x
Calcul du rendement lumineux:	2100 lm

Calcul de la durée de vie:	30000 h
Consommation réelle:	27,4 W
Indice de rendu de couleur (IRC):	> 80 Ra
Flux lumineux module LED:	3050 lm
Équivalence lampes à incandescence:	179,9 W
L'affichage du flux lumineux:	2.100 lm
Type de commercialisation:	Set
la température de couleur en K:	3000 K

