DIGI 32 70° 34W/4000K IP20

Code : **50224**





Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9010
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 34 W / 35.7 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 167 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,97
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	70 °
Flux lumineux total	3600 lm
Efficacité lumineuse	100.84 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	12000
Poids net	1.36 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	Protection optique plastique transparente.

Code : 50224 - DIGI 32 70° 34W/4000K IP20
Version du produit : 02 - Date de mise à jour : 28/11/2018
Sous réserve de modifications - Photo(s) non contractuelle(s)