



Rail 3 allumages RCS750

RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)

Rail 3 allumages

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Couleur des accessoires	Noir
Matériaux et finitions	
Longueur totale	1 000 mm
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP30 [Protection des outils]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s

Données logistiques	
Full EOC	871155979851600
Nom du produit de la commande	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
Code barre produit	8711559798516
Code de commande	79851600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
Numéro de matériaux (12NC)	910930013218
Nom de produit complet	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
EAN/UPC - Boîte	8711559798516

Rail 3 allumages RCS750



Schéma dimensionnel

33 |

