





UP TO
JUSQU'À **100 lm/W**
50 000 h L80B10
< 3 SDCM

LED

Standard



Options



EN

Mounting

On 3-phase rail (adapter included)

Lighting source

Built-in LED module with COB technology

Electrical equipment

Built-in LED driver

Housing

Box made of steel sheet, shell and ring made of die-cast aluminium; Graphite black RAL 9011 textured-powder coated finish (white RAL 9016 or grey RAL 9006 on request)

Optical system

Reflector made of faceted aluminium; safety glass included in order to protect the module from dust penetration

FR

Montage

Sur rail triphasé (adaptateur inclus)

Source lumineuse

Module LED intégré avec technologie COB

Équipement électrique

Driver LED intégré

Corps

Boîtier d'alimentation en acier, enveloppe et collerette en fonte d'aluminium injecté ; finition poudrée-texturée noir Graphite RAL 9011 (blanc RAL 9016 ou gris RAL 9006 sur demande)

Système optique

Réflecteur en aluminium à facettes ; verre de sécurité monté pour protéger le module contre la pénétration de poussières

DE

Montage

Auf 3-Phasen Stromschiene (Adapter inbegriffen)

Lichtquelle

LED-Modul mit COB-Technologie

Elektrische Ausstattung




Integrierte LED-Treiber

Gehäuse

Stahlgehäuse für Treiber, Strahler-Gehäuse aus Aluminium-Druckguss; Graphitschwarz RAL 9011 pulverbeschichtet texturiert (Verkehrsweiß RAL 9016 oder grau RAL 9006 auf Anfrage)

Optiksystem

Reflektor aus facettiertem Aluminium, Sicherheitsglas zum Schutz des COB-Moduls durch Staub



SHOPI 2700/840 2X20°

	L	H	D
SHOPI	265	195	130

	Code	Im _{out}	W _{syst}	Im/W	CCT	Ta _{min/max}	UGR <19			
3000/4000 K - Ra>80 - Narrow beam / Faisceau intensif										
SHOPI 2500/830 2X10°	175-0-Q63-001	2500 lm	27 W	93 lm/W	3000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
SHOPI 2700/840 2X10°	175-0-Q63-002	2700 lm	27 W	100 lm/W	4000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
SHOPI 3800/830 2X10°	175-0-Q63-003	3800 lm	44 W	87 lm/W	3000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
SHOPI 4000/840 2X10°	175-0-Q63-004	4000 lm	44 W	91 lm/W	4000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
SHOPI 4700/830 2X10°	175-0-Q63-005	4700 lm	55 W	86 lm/W	3000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
SHOPI 4900/840 2X10°	175-0-Q63-006	4900 lm	55 W	90 lm/W	4000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
3000/4000 K - Ra>80 - Medium beam / Faisceau moyen										
SHOPI 2500/830 2X20°	175-0-Q63-007	2500 lm	27 W	93 lm/W	3000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
SHOPI 2700/840 2X20°	175-0-Q63-008	2700 lm	27 W	100 lm/W	4000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
SHOPI 3800/830 2X20°	175-0-Q63-009	3800 lm	44 W	87 lm/W	3000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
SHOPI 4000/840 2X20°	175-0-Q63-010	4000 lm	44 W	91 lm/W	4000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
SHOPI 4700/830 2X20°	175-0-Q63-011	4700 lm	55 W	86 lm/W	3000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
SHOPI 4900/840 2X20°	175-0-Q63-012	4900 lm	55 W	90 lm/W	4000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
3000/4000 K - Ra>80 - Wide beam / Faisceau extensif										
SHOPI 2500/830 2X35°	175-0-Q63-013	2500 lm	27 W	93 lm/W	3000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
SHOPI 2700/840 2X35°	175-0-Q63-014	2700 lm	27 W	100 lm/W	4000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
SHOPI 3800/830 2X35°	175-0-Q63-015	3800 lm	44 W	87 lm/W	3000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
SHOPI 4000/840 2X35°	175-0-Q63-016	4000 lm	44 W	91 lm/W	4000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
SHOPI 4700/830 2X35°	175-0-Q63-017	4700 lm	55 W	86 lm/W	3000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152
SHOPI 4900/840 2X35°	175-0-Q63-018	4900 lm	55 W	90 lm/W	4000 K	+10°C / +35°C	-	1,4 kg	1	152

ES

Montaje

Sobre carril trifásico (adaptador incluido)

Fuente luminosa

Módulo LED integrado con tecnología COB

Equipo eléctrico

Driver LED integrado

Cuerpo

Caja de alimentación de acero, envoltura y collarín de fundición de aluminio inyectado; acabado empolvado-texturado negro Grafito RAL 9011 (blanco RAL 9016 o gris RAL 9006 a solicitud)

Sistema óptico

Reflector de aluminio con facetas; vidrio de seguridad montado para proteger el módulo contra la penetración de polvo

RO

Montaj

Pe sina 3 faze (adaptator inclus)

Sursa luminoasa

Modul LED integrat cu tehnologie COB

Echipament electric

Driver LED integrat

Corp

Carcasa din tabla de otel, invelis si inel din fonta de aluminiu injectata ; vopsea pudrata negru Grafit RAL 9011 cu finisaj texturat (alb RAL 9016 sau gri RAL 9006 la cerere)

Sistem optic

Reflector din aluminiu cu fatete ; sticla de securitate montata pentru a proteja modulul impotriva penetrarii prafului

AR

تركيب: على خط ثلاثي-الاطوار

(يشتمل على وصيلة مكيفة)

مصدر الضوء: مركب LED مدمجة بتكنولوجيا COB

جهاز كهربائي: محرك LED

الجسم: عالية التغذية فولاذية، غلاف وإطار من

الألومنيوم المحقون. مطلية بمسحوق مزخرف أسود من

الغرافيت RAL9011 (الأبيض RAL9016 أو رمادي

RAL9006 حسب الطلب)

نظام بصري: عاكس من الألومنيوم المصقول ذو وجهات

؛ زجاج السلامة مركب لحماية الوحدة ضد تغلغل الغبار