


Referencia. *Reference.*
4242-N

Categoría. *Category*
TECHNICAL LIGHTING
NOX

Color. *Color.*
NEGRO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

Proyector cilíndrico de superficie. LED con tecnología SWITCH en 2.700K/3.200K/4.000K con CRI>94.

Cylindrical ceiling spotlight. LED with SWITCH technology in 2.700K/3.200K/4.000K with CRI>94.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	Power.	30 W
Tensión.	Voltage.	220-240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	Lumens.	2460 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	82 Lm/w
Difusor	Diffuser	-
Temperatura de Color.	Color Temperature.	2700K-3200K-4000K
CRI	IRC	>94
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	15° -24° - 40°
Regulación	Dimmable.	NO
UGR	UGR	<19
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	-
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	CLASE II
IK	IK	-
Horas de Vida	Hours of Life,	30.000h.
Garantía	Warranty.	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	205mm
Ancho	Width.	-mm
Alto	High	-mm
Díámetro	Diameter.	95mm
Peso	Net Weight.	1,156Kg
Díámetro Corte	Cutting Diameter	-mm
Material.	Material.	ALUMINIUM

Incluye. *Includes.*

TECNOLOGÍA SWITCH (CCT)