


Referencia. *Reference.*
4901

Categoría. *Category*
TECHNICAL LIGHTING

ZOOM


Color. *Color.*
NEGRO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

Zoom es un foco LED interior orientable para carril trifásico con tecnología Switch para potencia y temperatura de color. Extruido en aluminio y policarbonato con acabados en blanco y negro. Permite una rotación a 90° y una rotación de 355° y tiene un haz de luz ajustable de 15° a 55°

Zoom is a steerable indoor LED spotlight for three-phase rail with Switch technology for power and color temperature. Extruded in aluminum and polycarbonate with black and white finishes. It allows rotation at 90° and a rotation of 355° and has a beam of light adjustable from 15° to 55°

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	15 / 20 / 25 W
Tensión.	<i>Voltage.</i>	220-240 VAC
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	1200 / 1500 / 1800 Lm
Eficacia Luminica.	<i>Light Effectiveness.</i>	80 Lm/w
Difusor	<i>Diffuser</i>	-
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	2700K-3200K-4000K
CRI	<i>IRC</i>	>90
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	15°-55°
Regulación	<i>Dimmable.</i>	NO
UGR	<i>UGR</i>	<19
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	-
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	20
Clase	<i>Clase</i>	CLASE I
IK	<i>IK</i>	IK06
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	30.000h.
Garantía	<i>Warranty.</i>	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

L.B.	<i>L.B.</i>	L. 80 B. 10
Largo	<i>Long.</i>	23,5mm
Ancho	<i>Width.</i>	-mm
Alto	<i>High</i>	-mm
Diametro	<i>Diameter.</i>	9,5mm
Peso	<i>Net Weight.</i>	1,132Kg
Diametro Corte	<i>Cutting Diameter</i>	mm
Material.	<i>Material.</i>	ALUMINIUM + POLYCARBONATE

Incluye. *Includes.*

TECNOLOGÍA SWITCH (CCT)
POWER SWITCH