

**Description:**

La gamme de downlights gradables Lumi-Fit™ offre jusqu' à 106 lm/W d'efficacité. Livré avec un driver déporté, il est équipé d'un diffuseur acrylique opale pour une distribution de lumière uniforme sans éblouissement. Grâce à ses multiples puissances et dimensions, cette gamme répond aux besoins d'innombrables nouvelles applications tertiaires ou commerciales en offrant une équivalence fiable à la plupart des encastrés fluorescents traditionnels.

**Image:**




Lumi-Fit™ Downlight LED Haute Performance 200-240V  
40W Gradable


**Caractéristiques:**

- Low cost energy saving alternative to compact fluorescent fittings
- Life not affected by frequent switching e.g. when used with occupancy controls
- Triac dimmable as standard
- Plug and play remote driver for easy installation
- IP54 rated
- 1.5kV surge protection

**Schéma**



**Courbe polaire**



**Caractéristiques produit:**

Technologie	LED	Distribution lumineuse	Accentuation
Durée de vie L70	40.000	Tension	200~240V AC
Fréquence	50/60HZ	Gradation	Oui
Classé IP	IP54	Protection IK	IK08
Température de fonctionnement. (Max) °C	45	Composition de l'optique	PMMA
Facteur de puissance	0.9	Diamètre total (mm)	228
Prof Enc. (mm)	70	Culot	Aucun
Diamètre d'Enc. Min. (mm)	200	Diamètre d'Enc. Max. (mm)	210
Profondeur (mm)	45	Protection surtensions (kV)	1.5

Référence article:

SKU Code	Couleur	Lumens/Watt	Puissance	Lumens	Faisceau	Ra
EN-DDLH840/40	4000	108	40	4320	100	80
EN-DDLH840DA/40	4000	108	40	4320	100	80
EN-DDLH840V/40	4000	108	40	4320	100	80

Certificat:



Accessoires:

SKU Image	SKU Code	Description
	EN-DLEM2	Pack alimentation autonome maintenue 3 heures
	EN-PLEM2	Pack alimentation de secours 3 heures pour gamme

## Garantie

Ce produit est garanti pendant 3 ans. La garantie est valable à compter de la date d'achat. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

**Ventes et distribution France**  
 ZAC Entrée Sud de Gonesse  
 1 rue Jean Mermoz - Bât.B1  
 95500 Gonesse  
 France  
 Tel : +33 1 30 11 11 88