

## OVALIE

### PLAFONNIER LED OVALE 12W - 1050 LM - 4000K



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈87 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 170-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance = 0.88

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L<sub>70</sub> 30'000h B<sub>10</sub>

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈0,312 Kg

**Alimentation Classe 2**

**+ Vis anti vandalisme**

### Ref. 77903

Produit : Plafonnier Led Ovale

Finition : Blanc

**Lumens : 1050 Lm**

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : ≈110W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

EN 62 471 : Groupe 0

Dimensions (L x l x H) : 230 x 105 x 57 mm

Fixation : En saillie

Emballage : Boite

EAN : 3701124402349

### Dimensions

