

IP44 IK02 750°C



Utilisation	intérieure / extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique blanc brut
Matière/ Coloris n°2	verre de protection strié
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	E27
Puissance nominale/absorbée	1 x 60,00 W / 60,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V AC/DC
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	380,00 gr
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée




Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur/Plafond - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Grille métallique pivotante chromatée.



EEI (équiv. lampe):

