




ORIA LED 10W 4000K

Hublot IP54 IK10, LED et driver intégrés, 35000h
Code : **50321**



50321	4000 K	10 W	120°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	176	3,46
	2	44	6,9
	2,5	28	8,7



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Facteur de puissance	0,94
IP	IP54	Température de couleur	4000 °K
IK	IK10	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	120 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	650 lm
Mode de montage	Mur/Plafond - surface	Efficacité lumineuse	61.32 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	25000 h
Nombre et type de source	48 LED SMD 2838 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	12500
Douille / Culot	Sans	Poids net	0.58 kg
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10.6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 51 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2