



# LORA LED R2 520MM 6W/3000K

Réglable pour meuble, LED et driver 25000h intégrés, avec interrupteur

Code : **50817**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	440 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	77 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Température d'utilisation</b>	-5 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Nombre et type de source</b>	40 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	430 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	6 W / 5.7 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz	<b>Applications spécifiques</b>	■ Meuble / Vitrine
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Recommandations d'installation</b>	Connexion maxi 12 pièces en ligne.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Câblage</b>	Câble d'alimentation 2x0,75mm <sup>2</sup> , lg.1,8m avec fiche 2,5A

**Facteur de puissance**

0,84

**Autres commentaires**

Avec interrupteur.