



## CIBAY-2A 100 watts

100 watts	avec/sans DÉTECTEUR	120°	IP65	IK10	DRIVER 1-10 volts	IRC > 80	PF > 0.9	L80/B10	EN 62471
-----------	---------------------	------	------	------	-------------------	----------	----------	---------	----------

GARANTIE 5 ANS		CE	ROHS compliant
----------------	--	----	----------------

Le CIBAY-2A, de part sa forme, assure un encombrement minimal et une installation simplifiée. Doté d'une excellente dissipation thermique et très résistant aux chocs, il propose une efficacité lumineuse optimale. Gradable 1-10 volt d'origine, avec ou sans détecteur, IP65, c'est le produit idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.

## APPLICATIONS

- Usines, grands espaces
- Sous-sols, entrepôts
- Parcs de stationnement
- Gares, métros

## DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : 100-240 Vac / 50-60 Hz
- Type de LED : SMD 2835
- Poids : 2.25 Kg

• Durée de vie : L80/B10  
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

**Corps en aluminium  
Verre trempé**

Grande résistance  
à la corrosion et aux chocs  
Excellente performance  
de refroidissement

**Bague aluminium**  
pour suspension  
pré-installée d'origine

KG  
2.25

**LED SMD 2835**

Haute efficacité lumineuse  
135 lumens / watt

**Angle d'éclairage**

120°  
90°  
60°

**Raccordement**  
220 volts

±135  
lm/watt



**LES ACCESSOIRES D'INSTALLATION**  
(à commander séparément)

**1 ETRIER FIXATION PLAFOND/MUR**  
Ref. CB2A-ETRIER





**2 INSTALLATION SUR TUBE**  
Ref. CB2A-PIPE



**3 CROCHET DE SUSPENSION**  
Ref. CB2A-HOOK1 pour CIBAY-2A 100 & 150 watts  
Ref. CB2A-HOOK2 pour CIBAY-2A 200 & 240 watts



**4 TÉLÉCOMMANDE DÉTECTEUR**  
pour CIBAY-2A de 100 à 240 watts  
peut programmer plusieurs luminaires  
Ref. CB2A-TEL01



Produit livré à l'origine avec la bague de suspension

## CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	DÉTECTEUR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
CB2-100-AW-W-AD01	SANS détecteur	6 000 K	Blanc froid	100 watts	13 500 lm
CB2-100-AW-NW-AD01		4 000 K	Blanc naturel		13 200 lm
CB2-100-AW-WW-AD01		3 000 K	Blanc chaud		12 200 lm
CB2-100-AW-W-AS01	AVEC détecteur	6 000 K	Blanc froid		13 500 lm
CB2-100-AW-NW-AS01		4 000 K	Blanc naturel		13 200 lm
CB2-100-AW-WW-AS01		3 000 K	Blanc chaud		12 200 lm

## SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY  
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03