

Cibay Série -B 140 lm/watt

75 watts	100 watts	120 watts	150 watts	200 watts	240 watts	140 lm/w	garantie 5 ANS	éligible aux CEE	120°	90°	60°	
IP65	IK08	LED SMD	IRC > 70	PF > 0.9		AC100~240V	fonctionnement -35° / + 50°	L80/B10 à 25°	50 000 heures	650°	EN62471	

	RoHS compliant
garantie 5 ANS	




Durée de vie : **50000h L80/B10 Ta = 25°**
 Efficacité lumineuse : **140 lm/watt**
 Facteur puissance : **> 0.9**
 THD : **< 20%**

Efficacité 140 lm/W : calculée selon le flux lumineux en sortie de luminaire. L'efficacité peut varier selon l'angle d'éclairage du produit et sa température de couleur.

OPTIONS

Angles d'éclairage
 120° notre standard
 90°
 60°

Détecteur :
 On/Off
 Smart Dimming



CARACTÉRISTIQUES

Référence	Efficacité	Angle	T°couleurs	Puissance	Lumens	Dimensions	Poids
HB075CBB120N	140 lm/watts	120°	4000K <i>notre standard</i>	75 watts	10 380 lm	Ø265 x H.163	2.15 Kg
HB100CBB120N			-	100 watts	13 793 lm		
HB120CBB120N			-	120 watts	16 560 lm		
HB150CBB090N		90°	3000K	150 watts	20 398 lm	Ø300 x H.173	2.65 Kg
HB200CBB090N			5000K	200 watts	27 272 lm	Ø340 x H.218	3.25 Kg
HB240CBB090N			6000K <i>sur projet</i>	240 watts	32 351 lm	Ø340 x H.228	3.95 Kg

COMPRENDRE NOS RÉFÉRENCES :
HB150CBB090N

HB : gamme highbay
150 : 150 watts
CBB : série Cibay-B
090 : éclairage 90°
N : 4000K

Focus sur la référence :

HB150CBB090N
 150W | ± 20 398 lm | 4000K

Argumentaire produit :

Highbay série Cibay-B, 150 lm/W, IP65, IK08, éclairage 90°, dimmable 0-10 volts, blanc naturel 4000K. Disponible en 75W, 100W, 120W, 150W et 240W. Avec détecteur On/Off ou Smart Dimming en option.