

Referencia. Reference.

392X11

Categoría. Category

LUMINAIRES

Descripción. Description.

FLASH



FLASH es un aplique de pared led de interior para iluminación directa e indirecta o directa. Temperaturas de color 2700K, 3000K, 4000K y 5500K. Regulable por Triac. Extrusionada en aluminio con acabados en Aluminio, blanco y negro mate.

FLASH is an indoor LED wall lamp for direct and indirect or direct lighting. Color temperatures 2700K, 3000K, 4000K and 5500K. Adjustable by Triac. Extruded in aluminum with finishes in aluminum, white and matt black.


Datos Técnicos Data Sheet.

Temperatura de Color. Color Temperature.	2700K	3000K	4000K	5500K
Eficacia Luminica. Light Effectiveness.	100 Lm/w	105 Lm/w	110 Lm/w	110 Lm/w
Flujo Luminoso. Lumens.	2700 Lm	2835 Lm	2970Lm	2970Lm

Fuente de Luz. Light Source.


Potencia.	Power.	27 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	85%
Difusor	Diffuser	-
CRI	IRC	>80
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	90°
Regulación	Dimmable.	TRIAC
UGR	UGR	<19
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	IP-20
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	35.000h.
Garantía	Warranty.	3 Años Years
L.B.	L.B.	L.90 B.10

Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

BLANCO



Incluye. Includes.

CLIPS SUJECCIÓN A PARED INCLUIDOS

-

Otros Datos Other Data.

PCB	PCB	FLEXIBLE
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	895mm
Ancho	Width.	17,8mm
Alto	High	48,6mm
Diametro	Diameter.	-mm
Peso	Net Weight.	0,785Kg
Material.	Material.	ALUMINIUM