




Hublot LED E27 antivandale avec changement de couleur de température pour installation dans halls d'entrées, couloirs extérieurs/intérieurs, zones résidentielles et industrielles...

COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE



NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Directive ERP ELR	Luminaire «Contenant» SLD SLNS Luminaire équipé d'une source EEI = C

GESTION

Mode de détection	Détection HF : - Détection HF [DET] réglage usine : 100%-10min-50lux
Mode gradation	[DET] ON/OFF
Interface(s)	Configuration du détecteur sur switch

OPTIONS

Accessoires de fixation	Patère de fixation 45° (ref 302421)
Couleur du luminaire	Collerette anti-arrachement Blanche (ref 302405) Collerette anti-arrachement Noire (ref 302406) Collerette anti-arrachement Grise (ref 302407)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	DEIMOS SERIES
Gamme	DEIMOS E27
Température de fonctionnement	Ta : -20/+45°C
Maintenance & entretien	H2O; Tissu antistatique
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Couleur	RAL9003
Corps	Polycarbonate
Diffuseur	Polycarbonate avec stabilisateur d'UV
Connexion au réseau électrique	Connecteur 16A 2x repiquages - Maître 3P - Elève/préavis 2P
Accessoires	Livré avec vis, chevilles Tournevis antivandale

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Dimensions (mm)
<u>Version standard</u>			
302363	DEIE27BLC	MAX LED 8W	265x85
<u>Version Détecteur RF</u>			
302364	DEIE27BLCRF	MAX LED 8W	265x85

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
302363	DEIE27BLC	3663156050779	9405114090	0.8	9	10	56 x 28 x 47
302364	DEIE27BLCRF	3663156050786	9405114090	0.8	9	10	56 x 28 x 47