

Informations générales

DECORATIVO - Applique

Indoor wall mounted adjustable lamp with multiple sources, in-built switch and diffuse and direct light emission



Ean	8021696158242
Article	NORDIK AP2
Installation	Wall
Garantie	5 years
Poids brut	1.16 kg
Le volume	0.015625 m³

Info technique

Poids net	0.63 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP20
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	100-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included
	YES (by qualified operators only), electronic
Ajustabilité	YES



Informations sur la source

Source intégrée	Light bulb (not included), Integrated LED module
Source remplaçable	YES (LED: by qualified operators only)
la puissance	E14/LED max 1 x 40W / 1.5W
Émissions	Diffuse + Direct
Consommation maximale	max 40W / LED 1.5 W
Caractéristiques LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	20000 h
CRI	> 80
Angle de faisceau lumineux	23°
Flux du faisceau lumineux	100 lm
Flux lumineux utile	LED 80 lm
Risque photobiologique	2
Alimentation de secours	< 0.50
Ampoule incluse	LED INTEGRATO LED 100lm 3000K