






THEO UP/DOWN

applique intérieure, anthracite, GU10/QPAR51, 2x 50W max

L'applique en saillie THEO UP/DOWN est fabriquée en aluminium. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). À utiliser avec des lampes halogènes 230V de type GU10. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en trois coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1000330
Douille	GU10
Source	QPAR51
Nombre de douilles	2
Lampes incluses	Non
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Largeur	7 cm
Hauteur	22.3 cm
Profondeur	7.5 cm
Poids net	0.793 kg
Poids brut	0.882 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	I
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Puissance en watts	50 W
Coloris	anthracite
Page du BIG WHITE	216



Source Préconisée

1004973	Source LED QPAR51 , 36°, blanc, GU10, 3000K
1005076	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36°
1005311	QPAR51 GU10 tunable smart , ampoule LED, blanc / transparent, 5 W, 2700 6500 K, IRC90, 38°