

SUSPENSION

En aluminium et acier thermo-laqué.
Diffusant polycarbonate
Driver ou ballast intégré
Sources non fournies sauf pour la version Led.
Filin et câble d'alimentation longueur 3 m.
Livrée avec patère pavillon.

MODULES LEDS

27 W / 40 W / 39 W / 45 W G6

IRC >80 OU 90

Option : 3500 K

Durée de vie :

L80 B10 : 50 000 H

Refroidisseur passif.
Réflecteur aluminium livré en standard 49° ou 57°.

IODURE MÉTALLIQUE

70 W OU 150 W G12

Réflecteur aluminium livré en standard 36°
Livrée avec verre clair.

FLUOCOMPACTE

2 X 26 W / 32 W / 42 W

CE | IP20 | 850 °C | Poids 2 kg à 6,8 kg | 230 V / 50 Hz |

Ø •• 1 m | 70 W | Ø •• 1,5 m | 150 W



Possibilité de gradation en Switchdim avec BP, DSI ou Dali et Corridor Function.

APPLICATION

Intérieur, supermarchés, grandes surfaces, boutiques...



PUISSANCES IRC 80	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CODES TEINTES
27 W Led	3000 lm	3000 K	602273 - ① ② ⑤
	3090 lm	4000 K	602274 - ① ② ⑤
40 W Led	4230 lm	3000 K	602403 - ① ② ⑤
	4360 lm	4000 K	602404 - ① ② ⑤
39 W Led Haute Perf. G6	5110 lm	3000 K	602393 - ① ② ⑤
	5329 lm	4000 K	602394 - ① ② ⑤
47 W Led Haute Perf. G6	5750 lm	3000 K	602573 - ① ② ⑤
	5995 lm	4000 K	602574 - ① ② ⑤

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	CODES TEINTES
70 W Iodure	602070 - ① ② ⑤
150 W Iodure	602060 - ① ② ⑤
26 W / 32 W / 42W Fluo.	602200 - ① ② ⑤

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

OPTION LEDS SPÉCIALES ALIMENTAIRE ET SURFACES DE VENTE

Certains produits peuvent être équipés de leds spéciales destinées aux surfaces de vente.

Un rendu des couleurs presque parfait est donc essentiel.

L'Aspect des produits est mis en valeur.

Boucherie

Lumière blanche chaude avec une pointe de rouge.

Boulangerie

Améliore la couleur dorée et les couleurs vives.

Poisson et fruits de mer

Améliore la couleur bleue.

Textile

IRC 95 pour un meilleur rendu des couleurs.

Art

IRC 98 pour le meilleur rendu des couleurs.

• Réflecteurs

LEDs / PUISSANCES	ANGLES		
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°
LEDs spécifiques	étroit 28°	médium 42°	large 57°
	OPT2328	OPT3742	livré en standard
IODURE / PUISSANCES	étroit 24°	médium 36°	large 60°
70 W / 150 W	OPT0024	livré en standard	OPT0160

Exemple de codification: luminaire + led spéciale + réflecteur
602000X+ 563PPOIS + OPT3742


PUISSANCES	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	ADAPTEUR CODES/ TEINTES
BOUCHERIE 55 W	3300 lm	spécial boucherie Tridonic	563BOUC
BOULANGERIE 55 W	4860 lm	spécial boulangerie Tridonic	563BOUL
POISSON 39 W	4090 lm	spécial poisson Tridonic	563POIS
TEXTILE 39 W / IRC 95	3930 lm	3250 K	563TEXT
ART 39 W / IRC 98	3800 lm	3000 K	563ARTE

Autres puissances sur demande

• Alimentation DALI

PUISSANCES	CODES
27 W	7992700
40 W	7994000
39 W	7993900
45 W G6	7995700

- IRC > 90 : 5993000
- RAL
- Adaptateur pour rail



RAILS 3 ALLUMAGES standards ou dimmables