

APPLIQUE MURALE
DIRECT/INDIRECT
OU DIRECT



IRC > 80

En acier thermo laqué,
éclairage direct/indirect équipée
avec LED ou pour lampes
HF T5 24 W (non fournies)
(Attention autres dimensions).
Driver électronique
incorporé non dimmable.
Polycarbonate satiné.

Fixation dans les deux sens pour
l'applique directe




APPLICATION

Intérieur, bureaux...

OPTIONS POSSIBLES

- RAL
- Double allumage.

CE | ⚡ | ☐ | IP40 | 850 °C | ∇ | 0,9 kg - 2,7 kg | 230 V / 50 Hz |



PUISSANCES NINA 3 (2,7 KG)		FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CODES TEINTES
2 x 17 W direct/indirect	⊕	2 x 2019 lm	3000 K	147343 - ① ② ⑤
	⊕	2 x 2115 lm	4000 K	147344 - ① ② ⑤
2 x 24 W direct/indirect	⊕	2 x 2465 lm	3000 K	147483 - ① ② ⑤
	⊕	2 x 2582 lm	4000 K	147484 - ① ② ⑤
17 W direct	⊕	2019 lm	3000 K	147173 - ① ② ⑤
	⊕	2115 lm	4000 K	147174 - ① ② ⑤
24 W direct	⊕	2465 lm	3000 K	147273 - ① ② ⑤
	⊕	2582 lm	4000 K	147274 - ① ② ⑤

Option DALI - Nous consulter (uniquement L 600)

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES NINA 2 (1,9 KG)		FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CODES TEINTES
2 x 9 W direct/indirect	⊕	2 x 894 lm	3000 K	147183 - ① ② ⑤
	⊕	2 x 937 lm	4000 K	147184 - ① ② ⑤
2 x 12 W direct/indirect	⊕	2 x 1232 lm	3000 K	147243 - ① ② ⑤
	⊕	2 x 1290 lm	4000 K	147244 - ① ② ⑤
9 W direct	⊕	894 lm	3000 K	147093 - ① ② ⑤
	⊕	937 lm	4000 K	147094 - ① ② ⑤
12 W direct	☐	1232 lm	3000 K	147123 - ① ② ⑤
	☐	1290 lm	4000 K	147124 - ① ② ⑤

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES NINA 1 (0,9 KG)		FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CODES TEINTES
2 x 7 W direct/indirect	☐	2 x 616 lm	3000 K	147143 - ① ② ⑤
	☐	2 x 645 lm	4000 K	147144 - ① ② ⑤
7 W direct	☐	616 lm	3000 K	147073 - ① ② ⑤
	☐	645 lm	4000 K	147074 - ① ② ⑤

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris