

VAS 300

SUSPENSION

En aluminium repoussé et vasque polycarbonate.

Driver intégré.

Filin et câble d'alimentation longueur 3 m.

Livrée avec pavillon conique.

(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m- plus-value).

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

APPLICATION

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Normes



Garantie



5 ans

Option



23° - 37° - 49°
28° - 42° - 57°




RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6451 lm	143 lm/W	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Existe en version adaptateur triphasé ou DALI.



Rails standards
ou dimmables

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Existe en LedS spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45W	Ø 21 - 45W	Ø 17 - 40W	39W	39W	39W

contactez nous

VAS 300



Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	612273-(-)	612013-(-)	612043-(-)
	4000 K	612274-(-)	612014-(-)	612044-(-)
	3500 K	612275-(-)	612015-(-)	612045-(-)
40 W IRC >80	3000 K	612403-(-)	612023-(-)	612053-(-)
	4000 K	612404-(-)	612024-(-)	612054-(-)
	3500 K	612405-(-)	612025-(-)	612055-(-)
39 W IRC >80	3000 K	612393-(-)	612033-(-)	612063-(-)
	4000 K	612394-(-)	612034-(-)	612064-(-)
45 W IRC >80	3000 K	612473-(-)	612383-(-)	612413-(-)
	4000 K	612474-(-)	612384-(-)	612414-(-)

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	612073-(-)	612103-(-)	612133-(-)
	4000 K	612074-(-)	612104-(-)	612134-(-)
	3500 K	612075-(-)	612105-(-)	612135-(-)
40 W IRC >90	3000 K	612083-(-)	612113-(-)	612143-(-)
	4000 K	612084-(-)	612114-(-)	612144-(-)
	3500 K	612085-(-)	612115-(-)	612145-(-)
39 W IRC >90	3000 K	612093-(-)	612123-(-)	612153-(-)
	4000 K	612094-(-)	612124-(-)	612154-(-)
	3500 K	612095-(-)	612125-(-)	612155-(-)
45 W IRC >90	3000 K	612503-(-)	612513-(-)	612523-(-)
	4000 K	612504-(-)	612514-(-)	612524-(-)
	3500 K	612505-(-)	612515-(-)	612525-(-)

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	640273-(-)	640013-(-)	640043-(-)
	4000 K	640274-(-)	640014-(-)	640044-(-)
	3500 K	640275-(-)	640015-(-)	640045-(-)
40 W IRC >80	3000 K	640403-(-)	640023-(-)	640053-(-)
	4000 K	640404-(-)	640024-(-)	640054-(-)
	3500 K	640405-(-)	640025-(-)	640055-(-)
39 W IRC >80	3000 K	640393-(-)	640033-(-)	640063-(-)
	4000 K	640394-(-)	640034-(-)	640064-(-)
45 W IRC >80	3000 K	640473-(-)	640383-(-)	640413-(-)
	4000 K	640474-(-)	640384-(-)	640414-(-)

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	640073-(-)	640103-(-)	640133-(-)
	4000 K	640074-(-)	640104-(-)	640134-(-)
	3500 K	640075-(-)	640105-(-)	640135-(-)
40 W IRC >90	3000 K	640083-(-)	640113-(-)	640143-(-)
	4000 K	640084-(-)	640114-(-)	640144-(-)
	3500 K	640085-(-)	640115-(-)	640145-(-)
39 W IRC >90	3000 K	640093-(-)	640123-(-)	640153-(-)
	4000 K	640094-(-)	640124-(-)	640154-(-)
	3500 K	640095-(-)	640125-(-)	640155-(-)
45 W IRC >90	3000 K	640503-(-)	640513-(-)	640523-(-)
	4000 K	640504-(-)	640514-(-)	640524-(-)
	3500 K	640505-(-)	640515-(-)	640525-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)