




Nom de la gamme

UFO

Référence produit

UFO30-001

Hublots UFO 30 Blanc RAL 9016 4000K
30W ON/OFF



Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Vasque opale
Connecteur	--
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	2400lm
Puissance	30W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v - 50Hz
Courant d'entrée	200-240Vac
Tension de sortie	60-75V
Courant de sortie	230mA
Courant d'appel & temporalité	----
Efficacité	>88%
Facteur de puissance	>0.9
THD EN61000-3-2	<20%

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	80lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<4
UGR	--
Durées de vie (Conforme IEC)	40000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de fonctionnement	-20°C+65°C
Température d'usage	-20°/+45°C

Normes

Marquage CE	oui
Marquage ENEC	--
Marquage RoHS	oui
Eligibilité CEE	--
RGO	--
Indice de protection	IP40
Protection contre les chocs mécaniques	IK08

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL 9016
Matériaux du réflecteur	--
Couleur réflecteur	--
Dimension	40x300mm
Diamètre	300mm
Percement	0
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	--
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	--
Garantie	3 ans