

NINA 44

APPLIQUE ÉTANCHE IP44

IRC > 80 | RG1 | IP44 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Eclairage direct

En acier thermo laqué,
Driver intégré non dimmable.
Polycarbonate satiné.
Raccordement réalisé à l'aide d'un boîtier IP44

Pas de possibilité en DALI

APPLICATION

Intérieur, bureaux, salles de bains, lieux humides, sanitaires, etc.



Normes

L.600

L.305

Garantie

Option

CE	OU	F	diffusant	3 kg	2 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	----	---	-----------	------	------	-------	--

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
24 W	3000 K	2651 lm
	4000 K	2787 lm
17 W	3000 K	2183 lm
	4000 K	2295 lm
12W	3000 K	1326 lm
	4000 K	1394 lm

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

NINA 44 L.600 ON / OFF

PUISSANCES	° KELVIN	CLASSE I		CLASSE II	
		CODES		CODES	
24 W IRC >80	3000 K	141243-(.)		141253-(.)	
	4000 K	141244-(.)		141254-(.)	
17 W IRC >80	3000 K	141173-(.)		141183-(.)	
	4000 K	141174-(.)		141184-(.)	

NINA 44 L.305 ON / OFF

PUISSANCES	° KELVIN	CLASSE I		CLASSE II	
		CODES		CODES	
12W IRC >80	3000 K	141123-(.)		141133-(.)	
	4000 K	141124-(.)		141134-(.)	