

**APPLIQUE MURALE
DIRECT/INDIRECT
DIRECT
OU INDIRECT**

En acier thermo laqué,
Câblage double allumage en standard,
avec 2 borniers à connection rapide 3 pôles

IRC > 80

Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

• Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans

APPLICATION

Intérieur, bureaux, escaliers.....

CE |  ou  IP40 | IK07 | 850°C |  | 230V / 50Hz |



NINA 2



Option:

-  RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Interrupteur intégré (sur demande
en fabrication spéciale)

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
12W	3000 K	1326 lm
	4000 K	1394 lm
9W	3000 K	952 lm
	4000 K	997 lm
7W	3000 K	675 lm
	4000 K	710 lm

NINA 2 - L.305 DIRECT / INDIRECT		
PUISSANCES	° KELVIN	CODES TEINTES
2 X 12 W IRC >80 	3000 K	147243-(-)
	4000 K	147244-(-)
2 X 9 W IRC >80 	3000 K	147183-(-)
	4000 K	147184-(-)

NINA 2 - L.305 DIRECT / INDIRECT DOUBLE ALLUMAGE		
2 X 12 W IRC >80 	3000 K	147033-(-)
	4000 K	147034-(-)
2 X 9 W IRC >80 	3000 K	147043-(-)
	4000 K	147044-(-)

NINA 2 - L.305 DIRECT - CLASSE I		
1 X 12 W IRC >80 	3000 K	147123-(-)
	4000 K	147124-(-)

NINA 2 - L.305 DIRECT - CLASSE II		
1 X 12 W IRC >80 	3000 K	147053-(-)
	4000 K	147054-(-)

NINA 2 - L.305 INDIRECT - CLASSE I		
1 X 12 W IRC >80 	3000 K	147373-(-)
	4000 K	147374-(-)

NINA 2 - L.305 INDIRECT - CLASSE II		
1 X 12 W IRC >80 	3000 K	147383-(-)
	4000 K	147384-(-)

DALI uniquement simple allumage

NINA 2 - L.305 DIRECT / INDIRECT		
PUISSANCES	° KELVIN	CODES TEINTES
2 X 12 W IRC >80 	3000 K	147063-(-)
	4000 K	147064-(-)
2 X 9 W IRC >80 	3000 K	147083-(-)
	4000 K	147084-(-)


NINA 2 - L.305 DIRECT		
1 X 12 W IRC >80 	3000 K	147093-(-)
	4000 K	147094-(-)

NINA 2 - L.305 INDIRECT		
1 X 12 W IRC >80	3000 K	147393-(-)
	4000 K	147394-(-)



 1,3 KG

NINA 1



 0,6 KG

ON / OFF - CLASSE I - PAS DE POSSIBILITE EN DALI

NINA 1 - L.200 DIRECT / INDIRECT		
PUISSANCES	° KELVIN	
2 X 7 W IRC >80 	3000 K	147143-(-)
	4000 K	147144-(-)
NINA 1 - L.200 DIRECT		
1 X 7 W IRC >80 	3000 K	147073-(-)
	4000 K	147074-(-)
NINA 1 - L.200 INDIRECT		
	3000 K	147353-(-)
	4000 K	147354-(-)

ON / OFF -CLASSE II - PAS DE POSSIBILITE EN DALI

NINA 1 - L.200 DIRECT / INDIRECT		
PUISSANCES	° KELVIN	
2 X 7 W IRC >80 	3000 K	147013-(-)
	4000 K	147014-(-)
NINA 1 - L.200 DIRECT		
1 X 7 W IRC >80 	3000 K	147023-(-)
	4000 K	147024-(-)
NINA 1 - L.200 INDIRECT		
1 X 7 W IRC >80 	3000 K	147363-(-)
	4000 K	147364-(-)