

# LIKA

## APPLIQUE MURALE DIRECT / INDIRECT

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier thermo laqué.  
Eclairage avec LED à haute performance.  
Double allumage.

IRC > 80

**UGR < 19 (éclairage direct)**

Eclairage indirect :  
Diffuseur opale.

Eclairage direct :  
Diffuseur micro-prismatique à haute transmission,  
pour un grand confort visuel.




Interrupteur intégré (sur demande en fabrication spéciale).

### APPLICATION

Environnement médical :  
chambre, tête de lit, halls, intérieur, bureaux, circulations, etc...

| Normes |  |  |  | Garantie |       | Option   |
|--------|--|--|--|----------|-------|--|
| CE     |  |  |  |          | 5 ans | RAL (sur demande)<br>Code : 9990000<br>(N° de RAL à confirmer) |

| PUISSANCES      | KELVIN | FLUX DIRECT | LM/W     | FLUX INDIRECT | LM/W     |
|-----------------|--------|-------------|----------|---------------|----------|
| 47 W<br>IRC >80 | 3000 K | 1306 Lm     | 131 lm/W | 3977 Lm       | 107 lm/W |
|                 | 4000 K | 1373 Lm     | 137 lm/W | 4182 Lm       | 113 lm/W |



Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

| DIRECT / INDIRECT ON / OFF |        |             |               |             |
|----------------------------|--------|-------------|---------------|-------------|
| PUISSANCES                 | KELVIN | FLUX DIRECT | FLUX INDIRECT | CODE TEINTE |
| 47 W<br>IRC >80            | 3000 K | 1306 Lm     | 3977 Lm       | 162473(-.)  |
|                            | 4000 K | 1373 Lm     | 4182 Lm       | 162474(-.)  |

| DIRECT DALI / INDIRECT ON / OFF |        |             |               |             |
|---------------------------------|--------|-------------|---------------|-------------|
| PUISSANCES                      | KELVIN | FLUX DIRECT | FLUX INDIRECT | CODE TEINTE |
| 47 W<br>IRC >80                 | 3000 K | 1306 Lm     | 3977 Lm       | 162573(-.)  |
|                                 | 4000 K | 1373 Lm     | 4182 Lm       | 162574(-.)  |

| DIRECT / INDIRECT DALI |        |             |               |             |
|------------------------|--------|-------------|---------------|-------------|
| PUISSANCES             | KELVIN | FLUX DIRECT | FLUX INDIRECT | CODE TEINTE |
| 47 W<br>IRC >80        | 3000 K | 1306 Lm     | 3977 Lm       | 162373(-.)  |
|                        | 4000 K | 1373 Lm     | 4182 Lm       | 162374(-.)  |

| DIRECT ON / OFF / INDIRECT DALI |        |             |               |             |
|---------------------------------|--------|-------------|---------------|-------------|
| PUISSANCES                      | KELVIN | FLUX DIRECT | FLUX INDIRECT | CODE TEINTE |
| 47 W<br>IRC >80                 | 3000 K | 1306 Lm     | 3977 Lm       | 162273(-.)  |
|                                 | 4000 K | 1373 Lm     | 4182 Lm       | 162274(-.)  |